

YAPI VE YOLLARINIZDA ZAMAN VE PARA KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER



**BOYDUR AKRİGUM**

METİL METEKRİLAT(MMA) ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ,  
ÇABUK TAMİRAT VE DERZ DOLGUSU





## “Boydur Akriyum İle Tamir ve Derz Dolgusu Projelerinizi Devrimleřtirin!”

Boydur Akriyum, esnek tamirat ve derz dolgusunun lideri!

İç ve dış mekanlarda kullanılan bu iki bileşenli, Metil Metakrilat (MMA) esaslı ürün, düşük viskozitesi ve olağanüstü özellikleriyle fark yaratıyor.

### Boydur Akriyum ile Neler Yapabilirsiniz?

Farklı zemin türlerindeki derzleri doldurabilirsiniz. Zemin çatlaklarını hızlı ve etkili bir şekilde tamir edebilirsiniz. Loop dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Asfalt yüzeylerde oluşan çatlakları anında onarabilirsiniz. Zemin anoderzlerini doldurarak kalıcı çözümler üretebilirsiniz. Tamirat sonrası rogar kapaklarının rahat çalışması için açılan derzleri doldurabilirsiniz.

### Boydur Akriyum'un Öne Çıkan Özellikleri ve Avantajları:

Metil Metakrilat (MMA) esaslıdır, bu sayede üstün performans sunar. İki bileşenlidir ve Boydur Herter ile reaksiyona girerek sertleşir. Boydur A10 ile uyumlu bir şekilde kullanılır. Hızlı kuruma süresi sayesinde zamandan tasarruf sağlar (ortalama 1 saat içinde kurur). Kolay uygulanabilir ve solventsizdir. UV ışınları ve diğer atmosfer koşullarından etkilenmez. Esnek yapısıyla termoplastik esneme kabiliyeti sunar.

### Çeşitli Kullanım Alanları:

Boydur Akriyum, beton, yüzey sertleştirici, mozaik, asfalt gibi farklı yüzeylerde soğuk derz dolgusu ve ince çatlak tamiri için ideal bir üründür. İki ayrı tipi bulunan Boydur Akriyum, duvar ve zemin uygulamalarında mükemmel sonuçlar sağlar. Başlıca kullanım alanları ise şunlardır: Askeri Kuruluşlar Havaalanları Limanlar, Tersaneler ve Rafineriler Endüstriyel Alanlar, Depolar Otoparklar

Yollar, Köprüler, Viyadükler, Tüneller  
Gemiler  
Trenler ve Metrolar  
Oteller, Tatil Köyleri  
Yapı ve Yol İnşaatı

### Teknik Özellikler:

**Şekli:** Sıvı

**Renk:** Siyah, gri, yeşil, bordo

**Viskozite:** 4500-5000 m.P.a.s

**Yoğunluk:** 1,00 gr./cm<sup>3</sup>

**Raf Ömrü:** Ürünün ambalajı açılmadan 6 ay boyunca, 20°C sıcaklıkta karanlık ve kuru bir ortamda muhafaza edilebilir.

**Ambalaj:** 20 kg'lık ambalajıyla kullanımı kolay ve pratiktir.

### Uygulama Hazırlığı ve Yüzeyin Hazırlanması:

Boydur Akriyum'u etkili bir şekilde kullanabilmeniz için aşağıdaki malzemeleri hazır bulundurmanız gerekmektedir:


**Boydur A10:** Malzeme uygulamasından önce tüm alt ve yan yüzeylere fırça veya rulo yardımıyla uygulanır.

**Parmak rulo veya fırça:** Boydur A10 uygulamasında gereken miktarı kullanmanız için kullanılır.

**Mala ve spatula:** Boydur Akriyum'un yayılmasını sağlamak için kullanılır.

**Zımpara:** Kot farkını gidermek ve birleşme noktalarını düzeltmek için kullanılır.

**Maskeme bandı:** Üst yüzeyin kenarlarının düzgün bir şekilde görünmesini sağlamak için kullanılır.





**Boydur S90:** Uygulama araçlarınızı temizlemek için kullanılır.

**Boydur FA Pürüzlendirici:** Alt yüzeyde yüzey sertleştirici uygulandıysa, pürüzlendirici özelliklere sahip Boydur FA alt yüzeye uygulanır. Bu sayede yüzey pürüzlendirilir ve uygulama için hazır hale gelir.

### **Uygulama Aşamaları:**

Uygulanacak yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olduğundan emin olun. Yağ gibi kirleticiler varsa, bunları yakarak kurutun.

Üst kısmı şablonlayarak maskeleye bandıyla hazırlanmış yüzeyi belirgin hale getirin.

Boydur A10'u fırça veya rulo ile alt ve yan yüzeylere uygulayın.

Boydur Herter sertleştiriciyi kullanım oranına uygun olarak Boydur Akrigum'a ekleyin ve 3 dakika boyunca homojen bir şekilde karıştırın.

Karışımı hemen uygulamaya başlayın ve mala/spatula kullanarak yayılmasını sağlayın. Malzeme uygulandıktan sonra yaklaşık 1 saat içinde kurur.

Maskeleye bandını çıkarın ve zımpara kullanarak birleşme noktalarını ve kot farklarını giderin.

Uygulama araçlarını Boydur S90 ile temizleyebilirsiniz.

Boydur Akrigum ile yüzeylerdeki derzleri doldurmak, çatlakları tamir etmek ve uzun ömürlü sonuçlar elde etmek artık çok kolay! Profesyonel ürünümüz Boydur Akrigum, profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. İster askeri kuruluşlar, havaalanları, limanlar, endüstriyel alanlar veya otoparklar olsun, geniş bir kullanım alanı sunar. Yüksek performanslı özellikleriyle güvenilir ve dayanıklı sonuçlar elde etmenizi sağlar.

### **Boydur Akrigum'un avantajlarına bir göz atalım:**

Esnek yapısı sayesinde zemin hareketlerine uyum sağlar ve çatlama veya kırılma riskini en aza indirir.

UV ışınları ve diğer atmosfer koşullarına karşı dayanıklıdır, renk solması veya bozulma olmaz.

Solventsiz formülüyle çevre dostudur ve uygulama sırasında kokuya veya zararlı buharlara neden olmaz.

Kolay uygulanabilir ve hızlı kurur, böylece zamandan tasarruf sağlarsınız.

Geniş renk seçenekleriyle her türlü zeminle uyumlu bir görünüm elde edebilirsiniz.

Boydur Akrigum ile yaptığınız uygulamaların kalitesi ve dayanıklılığı, profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Ürünümüzün teknik özellikleri ve kullanım talimatlarına dikkat ederek, yüzeylerinizi uzun süreli koruma altına alabilir ve estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Profesyonel ekipmanlarınızı Boydur Akrigum ile tamamlayın ve yüksek kalitede tamirat ve derz dolgusu çözümleri sunmanın avantajını yaşayın.

Boydur Akrigum, güvenilirlik, dayanıklılık ve estetik açıdan mükemmel sonuçlar için ideal bir tercihtir. Siz de sektörde fark yaratan bu ürünle tanışın ve projelerinizi ileriye taşıyın.



“Uygulamadan 1 saat sonra tamamen kurur!”



---

**BOYTORUN KİMYA SANAYİ A.Ş.**  
İ.E.T.T. Sitesi 3,Blok,D:1, 34467,Emirgan- İstanbul-TR.  
Tel: 0212 229 28 29-34, WhatsApp: 0542 437 9005  
E-Mail: info@boytorun.com, Web: www.boytorun.com